

# NaturExpert Teaköl



---

## Technické informace

- Charakteristika:** Nízkoviskózní kombinace lněných olejů na bázi obnovitelných surovin. **NaturExpert Teaköl** (Teakový olej) se snadno zpracovává, proniká hluboko do ošetřeného dřeva a vytváří vodu odpuzující a odolný povrch, který zůstává porézní a paropropustný. Zvláště vhodný je k použití v exteriéru.
- Oblast použití:** **NaturExpert Teaköl** se používá k impregnaci, obnovení vzhledu a údržbě dřeva Teaku, Modřínu a Hrušky v interiéru i exteriéru. Zvláště vhodný je na zahradní nábytek, pergoly, zahradní parkety nebo vizuální bariéry. **NaturExpert Teaköl** zdůrazňuje přírodní odstín a strukturu dřeva.
- Substráty:** Ošetřovaný substrát musí být suchý, čistý, zdravý a bez brusného prachu, mastnot, pryskyřic a dalších uvolňujících se zbytků. Před olejováním odstraňte uvolňující se staré nátěry broušením P150-P180. Vlhkost dřeva nesmí překročit 18%.
- Zpracování:** **NaturExpert Teaköl** se nanáší měkkým štětcem ve více vrstvách s časovým odstupem 8 hodin mezi jednotlivými vrstvami, eventuálně s mezibrusem. Nános musí být tzv. mokrý. Po cca 10 minutách působení se přebytek oleje odstraní bavlněným hadříkem z povrchu dřeva. Dobře zaschlý povrch může být vyleštěn vhodným náčiním (např. Kartáče, Fládr nebo Pad kotouč).
- Ředidlo:** **NaturExpert Teaköl** je připraven k použití a nesmí se ředit.
- Vydatnost:** Aplikační množství: 80 – 100 g/m<sup>2</sup>  
10-12 m<sup>2</sup>/ litr na vrstvu v závislosti na nasákavosti dřeva a způsobu zpracování.
- Doba schnutí:** Minimálně 8 hodin při 20 °C / 65% RV (v závislosti na aplikačním množství). **NaturExpert Teaköl** schne absorpcí vzdušným kyslíkem (oxidačně), proto je vhodné zajistit adekvátní přívod kyslíku.
- Další údaje:** Sušina: 26,3 %      Hustota: 0,838 g/cm<sup>3</sup>      Viskozita: 20 sec (20 °C)
- Další vrstva:** **NaturExpert Teaköl**
- Čištění náradí:** Použité náradí i čistěte lakovým ředidlem **Lackverdünner 83586**.
- Skladovatelnost:** V uzavřených originálních nádobách je **NaturExpert Teaköl** skladovatelný po dobu 1 roku. Skladujte v chladných a suchých prostorech !

---

Naše zkušenost - Vaše jistota

# NaturExpert Teaköl



---

## Technické informace

**Zvláštní pokyny: Varování!** S ohledem na nebezpečí samovznícení ponechte vždy použité a olejem nasáknuté hadry uschnout na volném prostranství (ne však na slunci či blízko nějakého zdroje tepla), nebo několik dnů v plechovce, naplněné vodou a uzavřené. Poté je zlikvidujte jako další jiný odpad. Při zpracování oleje i během schnutí v interiéru dobře větrejte a zápalné zdroje ponechávejte stranou. Nepoužívejte ve stříkacích kabinách a před odsávacími zařízeními, kde se běžně používají konvenční laky.

**NaturExpert Teaköl** je přírodní produkt, takže barevné variace v dodávce jsou nevyhnutelné a nejedná se o závady v jakosti.

**Veźměte prosím na vědomí:** Výrobek sám i instrukce v tomto technickém listu odpovídají dnešnímu stavu vědomostí, znalostí i techniky. Naše uživatelská i technická doporučení v mluvené i písemné formě, která na základě našich zkušeností a našeho nejlepšího vědomí předáváme, jsou nezávazná a nezakládají žádný právní smluvní vztah a žádné vedlejší závazky vyplývající z kupní smlouvy. Nezavazují uživatele jeho vlastní odpovědnosti posoudit vhodnost substrátu i našich výrobků pro jejich zamýšlený účel použití, jakož i provést aplikační testy. Pokud dojde ke smíchání cizího produktu s našimi produkty, nebo k použití cizích produktů společně s našimi k vytvoření uceleného nátěrového systému, nemůžeme pak převzít záruku za vzniklé potíže a defekty povrchové úpravy. Při zpracování našich výrobků v zadávacím řízení na stavební práce (VOB), je třeba dodržovat naše Všeobecné dodací a platební podmínky.

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze, které tímto ztrácí svou platnost.

Stav 08/11.

---

## Naše zkušenost - Vaše jistota

Rosner, eine Marke der MIPA AG • Am Oberen Moos 1 • 84051 Essenbach • Telefon 08703 / 922-0 • Telefax 08703 / 922-100

Zastoupení pro ČR: Mistral Paints s.r.o. • Poděbradská 65a • 198 00 Praha 9 • Tel./Fax +420 281 865 606-9 • E-mail: info@mistral-paints.cz